



REFERENCIA PIEZA:	EXPEDIENTE:	FECHA DIBUJADO:	Estudio válido para las siguientes condiciones: Apoyo sobre capa de arena lavada de, al menos, 15cm de espesor convenientemente niveladas. El terreno bajo la capa deberá tener una tensión admisible de, al menos, 1kg/cm ² para un asiento máximo de 2,5cm. Estos despliegues serán válidos para las casetas montadas en España a una altitud inferior a 1200m y ambientes I, IIa, IIb y IIIa. Para otras condiciones se requiere estudio específico.					ESCALA:	1/25	Ingeniero Mecánico
Caseta SET-L3	FECHA PEDIDO:	COMPROBADO:						Hoeltur SL B97761142	6635 COGITI	
		05-11-2020							José Vte. Lisart Guaita	
UDS.	ACABADO	PINTADO	HORMIGÓN	ACERO	ESPESOR	PESO CASETA	VOLUMEN CASETA	RECUBR.		
1	MACIZO GRIS LISO	Pared Exterior Por determinar	HA-25/B/20IIa CEM I/32.5 R	Corrugado B-500-S Malla Rep. B-500-T	General 0.10cm	10719 kg	22.95 m ³	25 mm		

Hoeltur
Ctra Turis-Silla, Km 1
46389 Turis (Valencia)

Tel. 677 44 06 08