



REFERENCIA PIEZA:	EXPEDIENTE:	FECHA DIBUJADO:	Estudio válido para las siguientes condiciones: Apoyo sobre capa de arena lavada de, al menos, 15cm de espesor convenientemente niveladas. El terreno bajo la capa deberá tener una tensión admisible de, al menos, 1kg/cm <sup>2</sup> para un asiento máximo de 2,5cm. Estos despieces serán válidos para las casetas montadas en España a una altitud inferior a 1200m y ambientes I, Ila, Iib y Ila. Para otras condiciones se requiere estudio específico.					ESCALA:	Ingeniero Mecánico
Caseta SET-L3	01-09-2020	05-11-2020						1/25	6635 COGITI
UDS.	ACABADO	PINTADO	HORMIGÓN	ACERO	ESPESOR	PESO CASETA	VOLUMEN CASETA	RECUBR.	José Vte. Lisart Guaita
1	MACIZO GRIS LISO	Pared Exterior Por determinar	HA-25/B/20Ila CEM I/32.5 R	Corrugado B-500-S Malla Rep. B-500-T	General 0.10cm	10719 kg	22.95 m <sup>3</sup>	25 mm	
								<b>Hoeltur</b>	
								Ctra Turis-Silla, Km 1 46389 Turis (Valencia)	Tel. 677 44 06 08